

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu


Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	4,51 x 3,08 m
- Wysokość całkowita:	2,55 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	7,59 x 6,08 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	36,86 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	0,53 m
- Wiek:	3+




Zestaw tworzą:

1x wieża z dachem
podesty na różnych wysokościach
1x zjeżdżalnia
2x przejście tunelowe


3x panel okienko
4x panel przejście
podest zaokrąglony
panel wiatraczek

sklepik z szyldem
4x panel edukacyjny

Wymiary urządzenia



Wysokość urządzenia



Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	profile o wymiarach 80 x 80, ocynkowane i malowane proszkowo
Drażki / drabinki:	rura 26,9 mm ocynkowana i malowana proszkowo
Ślizg:	stal nierdzewna
Podest:	stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE
Oslony:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Łączenia:	stal nierdzewna
Tuba:	polipropylen
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017