





WIZUALIZACJA



Urządzenia wykonano w oparciu o normę: PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 16630-2015-06.
Zestaw urządzeń zaprojektowany w oparciu o normę: PN-EN 16630-2015-06.

RZUT Z GÓRY



WYKAZ URZĄDZEŃ

● Słup konstrukcyjny 2,5 m	x 5 szt.
● Słup konstrukcyjny 1,9 m	x 1 szt.
● Słup konstrukcyjny 1,3 m	x 1 szt.
● Drabinka pionowa	x 1 szt..
● Drabinka pozioma łukowa Barbell/Hammer	x 1 szt.
● Drążek 1,5 m	x 3 szt.
● Drążek 1,5 m Chin Up	x 1 szt.
● Ławka pozioma	x 1 szt.
● Poręcz z regulowaną wysokością	x 1 szt.
● Poręcz skośne Triceps Dips	x 1 szt.
● Poręcz Flag	x 1 szt.
● Podesty Double Step kpl.	x 1 szt.
● Koła gimnastyczne do podwieszenia	x 1 szt.
● Tablica informacyjna na słup	x 1 szt.

WYMIARY ZESTAWU

Wymiary zestawu: 5,50 x 3,41 x 2,50 m.
Strefa bezpieczeństwa: 8,50 x 6,41 m.
Powierzchnia strefy bezpiecznej: 48,4 m²
HIC: 1,50 m.



PARAMETRY TECHNICZNE

Słupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwójną warstwą farby proszkowej na dowolny kolor z palety RAL. Stanowiska do ćwiczeń montowane do słupów za pomocą obejm o grubości 5 mm. Drażki, drabinki, poręcze wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze nierdzewnej. Poręcze z możliwością indywidualnej regulacji wysokości, malowane proszkowo z elementami ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Ławka pozioma malowana podwójną warstwą farby proszkowej.


Wypełnienia i oparcia wykonane z płyty HDPE o grubości 12 mm.

Tablica informacyjna o konstrukcji ze ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Powierzchnia informacyjna wykonana poprzez nadruk na blasze.

Urządzenia wykonane w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 16630-2015-06.

Zestaw urządzeń zaprojektowany w oparciu o normę: PN-EN 16630-2015-06.

SPOSÓB FUNDAMENTOWANIA



Każdy słup konstrukcyjny zalewany betonem półsuchym C20/25 na głębokości 80 cm - fundament o wymiarach 50x50x50 cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min. 0,125m³.

Kotwa podestów, poręczy skośnych zalewana betonem półsuchym C20/25 - fundament o wymiarach 50x50x30 cm. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE AMORTYZUJĄCE UPADEK

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

- Piasek frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,
- Żwir frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,
- Kora frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,
- Wióry frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm.

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017